

# Socketline Flex

## SCHUKO STECKDOSE 2 FACH + LEERE DOSE

### PRODUKT DATENBLATT

**Erhältlich in:**

- STANDARD
- BADORA

**Anschlussvarianten:**

- WAGO Winsta, WIELAND Gesis

**Einbauart:**

- Hohlwand

**UP Dose:**

- Attema UHW50 1092

**Schutzart:**

- IP20

**Mindesteinbautiefe:**

- 60 mm

**Stecker Rotationsradius:**

- WAGO Winsta: 106° - 132°;  $\Sigma = 26^\circ$
- WIELAND Gesis 108° - 129°;  $\Sigma = 21^\circ$

**Farbe:**

- Reinweiß (Module)/Grün (Dose)

**Schutzleiterkontakt:**

- SCHUKO: Phosphorbronze; TNO Standard

**Brandschutz:**

Das Produkt ist halogenfrei

**Elektrotechnische Angaben:**

- Steckdosentyp: SCHUKO Steckdose (6611)
- Spannung U max.: 250 V AC
- Strom I max.: 16 A

Prüfzeichen:

- KEMA

Umweltstandards:

- RoHS konform

Patentnummern:

- DE202009010023
- AT11847
- BE1019044
- LU91708
- NL1037234

## ABMESSUNGEN

Bestellnummer	Artikelnummer	Artikelart	Länge	Breite	Höhe
00075231	H 11.6612/673.02 WN	2 fach Steckdose + 1 leere Dose Badora WAGO Winsta	83 mm	225 mm	53 mm
00075411	H 11.6612/673.02 GE	2 fach Steckdose + 1 leere Dose Badora WIELAND Gesis	83 mm	225 mm	53 mm
00075311	H 80.6612/673.02 WN	2 fach Steckdose + 1 leere Dose Standard WAGO Winsta	81 mm	223 mm	53 mm
00075491	H 80.6612/673.02 GE	2 fach Steckdose + 1 leere Dose Standard WIELAND	81 mm	223 mm	53 mm

PEHA Elektro GmbH & Co. KG  
a Honeywell Company  
Daimlerstraße 4  
58553 HALVER  
DEUTSCHLAND

Telefon: 02353 9118 001  
Fax: 02353 9118 311  
mail: [peha@peha.de](mailto:peha@peha.de)

[www.peha.de](http://www.peha.de)

Änderungen vorbehalten. © 2017 Honeywell PEHA

